




Hauteur mm	Poids kg	Homologation 90/20/CE n°.	Capacité nominale	
			Valeur D	Charge verticale
138	122	e11 94/20*4932	150kN	20 tonne
148	120	e11 94/20*4902	150kN	20 tonne
161	122	e11 94/20*4903	150kN	20 tonne
185	124	e11 94/20*4904	150kN	20 tonne
210	129	e11 94/20*4905	150kN	20 tonne
230	137	e11 94/20*4906	150kN	20 tonne
257	140	e11 94/20*4907	150kN	20 tonne

Tous (toutes) en configuration DIN/ISO.

Fontaine se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis

Options de poignée


Les sellettes d'attelage Fontaine peuvent être personnalisées avec toute une gamme d'options de poignée, y compris des versions allongées et semi-automatiques «Interlock». En outre, une assistance pneumatique est également disponible.



Poignée Fontaine standard



Option poignée allongée



Option poignée Interlock

Option de montage

Un grand choix d'options est disponible, afin d'assurer que les sellettes Fontaine puissent être montées sur tous les châssis européens et pour toutes les applications.




Paliers et sommier DIN



Montage sur châssis



Montage direct sur cornières



Montage sur Glissière



MHT-Europe • Enterprise Way • Newton Road • Lowton • WA3 2AG • United Kingdom
Tel: +44 (0) 1942 686000 • Fax: +44 (0) 1942 686006 • E-mail: sales@fontaineurope.com

3000

Sellette fonte 2"



CONNECT YOUR BUSINESS WITH FONTAINE®


3000 Sellette fonte 2"

Le Système TechLock®

Présence et assistance mondiale




Système TechLock® breveté. Le détecteur de hauteur empêche les accouplements hauts.





Conçu par l'analyse par éléments finis, garantissant un faible poids et une haute résistance.




Modèle LM « faible entretien », pads et bague d'usure interchangeables.



Le détecteur de hauteur de pivot Fontaine est l'élément central du Système TechLock®. Ce mécanisme assure le verrouillage uniquement lorsque le pivot d'attelage entre à la bonne hauteur.



Une sellette d'attelage traditionnelle n'offre aucune protection contre les tentatives d'accroches hautes.



Le Système TechLock® protège également la mâchoire de toute déformation.



Pas de contact - pas d'attelage.



GARANTIE - Garantie de deux ans pièces et main-d'œuvre pour toutes les applications routières.

www.fifthwheel.com